

超多風量型HEPAフィルタ

粒子捕集率(0.3 μ m)99.97%以上

ガラス繊維

超多風量

型 式	定格風量 [風速]		外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		質量 ^{*1} (kg)
	(m ³ /min)	(m/s)	幅	高さ	厚み	初期	最終	
MEFAG-16Y**	16.0	[1.59]	305	610	150			5.0
MEFAG-32Y**	32.0	[1.59]	610	610	150			9.0
MEFAG-24X**	23.7	[2.48]	305	610	290			8.5
MEFAG-50X**	50.0	[2.48]	610	610	290	245	490	15.0
MEFAG-63X**	62.9	[2.48]	760	610	290			21.0
MEFAG-26.5XEA	26.8	[2.77]	305	610	290			11.0
MEFAG-56XEA	56.0	[2.77]	610	610	290			16.0

*1 アルミセパレータ仕様の質量です。

部品名称	材質
外枠 (無印)	合板
(E)	アルミ
(M)	ステンレス
セパレータ (A)	アルミ
(K)	紙
ろ材	ガラス繊維
シール材	特殊接着剤
パッキン	標準はネオスポンジ
温度条件	80℃以下
湿度条件 ^{*2}	95%RH以下 (結露のないこと)

*2 セパレータがアルミ仕様の場合です。

