

ろ材交換型中性能フィルタ<VシェープR型>

Ecospec

抗菌・防カビ

帯電

廃棄減容

SEK



エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を使用した低圧力損失が特徴のろ材交換型中性能フィルタです。フィルタ枠には耐食性の高いガルバリウム鋼板を使用しています。枠を再利用することにより廃棄の減容が可能となります。

型式	定格風量 (m ³ /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)	タイプ
		幅	高さ	厚み	初期	最終*	0.4μm	0.7μm		
MEFA70-R562EJ	56	610	610	290	80				9.5	標準
MEFA70-R282HEJ	28	305	610	290	80				6.5	
MEFA70-R282WEJ	28	610	305	290	80				6.5	
MEFA70-R563EJ	56	610	610	290	65				10.5	ロングライフ
MEFA70-R283HEJ	28	305	610	290	65	300	40	50	7.5	
MEFA70-R283WEJ	28	610	305	290	65				7.5	
MEFA70-R564EJ	56	610	610	290	70				12.5	超ロングライフ
MEFA70-R284HEJ	28	305	610	290	70				8.5	
MEFA70-R284WEJ	28	610	305	290	70				8.5	
MEFA90-R562EJ	56	610	610	290	90				9.5	標準
MEFA90-R282HEJ	28	305	610	290	90				6.5	
MEFA90-R282WEJ	28	610	305	290	90				6.5	
MEFA90-R563EJ	56	610	610	290	75				10.5	ロングライフ
MEFA90-R283HEJ	28	305	610	290	75	300	70	80	7.5	
MEFA90-R283WEJ	28	610	305	290	75				7.5	
MEFA90-R564EJ	56	610	610	290	80				12.5	超ロングライフ
MEFA90-R284HEJ	28	305	610	290	80				8.5	
MEFA90-R284WEJ	28	610	305	290	80				8.5	

* 試験終了圧力損失は375Paです。

部品名称	材質
フィルタパック (帯電仕様)	ポリエステル・ビニロン・ ポリプロピレン繊維 (再生材料30%使用)
フィルタ枠	ガルバリウム鋼板
パッキン	CRスポンジ
温度条件	60℃以下
湿度条件	90%RH以下 (結露のないこと)

