

フラット型塩害中性能フィルタ<BES 150T型>

塩害対策 帯電 高効率

| 型式 | 定格風量 (m ³ /min) | 外形寸法(mm) | | | 圧力損失(Pa) | | 粒子捕集率(%) | | 質量 (kg) |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-------|------------|
| | | 幅 | 高さ | 厚み | 初期 | 最終* | 0.4μm | 0.7μm | |
| BES6161150N-95JS | 56 | 610 | 610 | 150 | | | | | 5 |
| BES30.561150N-95JS | 28 | 305 | 610 | 150 | 85 | 300 | 80 | 90 | 3 |
| BES6130.5150N-95JS | 28 | 610 | 305 | 150 | | | | | 3 |

* 試験終了圧力損失は375Paです。

| 部品名称 | 材質 |
|--------------|--------------------------|
| ろ材 (帯電仕様) | ポリエステル・ビニロン ポリプロピレン繊維 |
| リボンスペース | ホットメルト樹脂 |
| フィルタ枠 | アルミニウム |
| パッキン | CRスポンジ(オプション) |
| 温度条件 | 60℃以下 |
| 湿度条件 | 90%RH以下 (結露のないこと) |

