

エコスペックライト中性能フィルタ<軽量タイプ>

Ecospec

抗菌・防カビ

帯電

廃棄減容

軽量

SEK

型 式	定格風量 (m ³ /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)
		幅	高さ	厚み	初期	最終*	0.4μm	0.7μm	
MEFA70-LL56E	56	610	610	290	80				5.5
MEFA70-LL28HE	28	305	610	290		300	40	50	4
MEFA70-SL56E	56	610	610	290	70				7
MEFA70-SL28HE	28	305	610	290					4.5
MEFA90-LL56E	56	610	610	290	90				5.5
MEFA90-LL28HE	28	305	610	290		300	70	80	4
MEFA90-SL56E	56	610	610	290	80				7
MEFA90-SL28HE	28	305	610	290					4.5

※ 試験終了圧力損失は375Paです。

部品名称	材質
ろ材 (帯電仕様)	ポリエステル・ビニロン・ ポリプロピレン繊維 (再生材料30%使用)
リボンスペース	ホットメルト樹脂
フィルタ枠	硬質発泡材+亜鉛メッキ鋼板
パッキン	CRスポンジ
温度条件	60℃以下
湿度条件	90%RH以下 (結露のないこと)

