



MCH-15A 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

■ 風量 - 機外静圧特性



■ 寸法図 (単位:mm)



MCH-15A 仕様

入力電源	3相AC200V±10% 50/60Hz
定格風量	15 m³/min
機外静圧	180 ^{※1} / 900Pa ^{※2}
集じん方式	2段式電気集じん
集じん効率	99.5% (ろ紙による質量比)
消費電力	410 ^{※1} / 980W ^{※2}
電流値	2.1 ^{※1} / 4.5A ^{※2}
搭載モータ出力	0.75kW/2極
最大入口濃度	200mg/m³
使用環境温湿度	0°C~40°C、RH90%以下
吸引ガス温度	0°C~40°C
集じん対象	油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可 (第一、第二石油類捕集禁止) (但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります)
騒音	65dB [A] ^{※1}
質量	70kg
ドレン径	Rp1 インチソケット
塗装色	マンセル No. 5Y9/0.5 (筐体)・マンセル No. N2.0 (モータベース)
定価 [円] (税抜)	750,000

※1: インバータ出力周波数 39.5Hz (工場出荷時) 15 m³/min 時

※2: インバータ出力周波数 60Hz (最大) 15 m³/min 時